

Anbudsbeskrivningar för Unidrain

Linjesystem

Unidrain ClassicLine Linjärt golvavlopp **med** väggfläns och **ram och galler** i rostfritt stål

Monteras så att avloppets överkant hamnar i nivå med golvbeläggnings överkant.

Dimensioner vid golvyta: Längd: <315;695;795;895;995;1195> mm, Bredd: 80 mm

Material: Alla synliga delar av rostfritt stål (AISI 304).

Galler: Hålmönster med <cirkelformiga;kvadratiska;rektangulära;kolonnader med lodräta;kolonnader med vågräta och lodräta> hål.

Utfloppshus: Polypropylen Ø <32,50,75> med <vågrätt;lodrätt> utlopp, <med/utan> vattenlås och <med/utan> sidoinlopp.

Avloppet måste vara godkänt enligt kraven från BKR, GVK och Säker Vatteninstallation.

Unidrain HighLine Linjärt golvavlopp med väggfläns **<med/utan> ram** och panel i/med <stål, Corian, kakel, kasset>

Monteras så att avloppets överkant hamnar i nivå med golvbeläggnings överkant.

Dimensioner vid golvyta (med ram):

Längd: <315;695;795;895;995;1195> mm, Bredd: 74 mm

Dimensioner vid golvyta (utan ram):

Längd utan ram: <253,633,733,833,933,1133> Bredd: 37 mm

Material: Panel i <rostfritt stål (AISI 304); corian, kakel som golvbeläggning, kasset> och <med;utan> ram.

Utfloppshus: Polypropylen Ø <32,50,75> med <vågrätt;lodrätt> utlopp, <med/utan> vattenlås och <med/utan> sidoinlopp.

Avloppet måste vara godkänt enligt kraven från BKR, GVK och Säker Vatteninstallation.

Hörnsystem

Unidrain ClassicLine Hörngolvavlopp **med** väggfläns och **ram och galler** i rostfritt stål

Monteras så att avloppets överkant hamnar i nivå med golvbeläggnings överkant.

Dimensioner vid golvyta: Trekantigt med sidolängder 193x193x270 mm

Material: Alla synliga delar av rostfritt stål (AISI 304).

Galler: Hålmönster med <cirkelformiga;kolonnader med lodräta> hål.

Utfloppshus: Polypropylen Ø <32,50,75> med <vågrätt;lodrätt> utlopp, <med/utan> vattenlås och <med/utan> sidoinlopp.

Avloppet måste vara godkänt enligt kraven från BKR, GVK och Säker Vatteninstallation.

Modulsystem

Unidrain ClassicLine Linjärt golvavlopp **med väggfläns och ram och galler** i rostfritt stål

Golvavloppet sammansätts av <x> linjära golvavlopp med längden <695;795;895;995;1195> mm, tillsammans med skarvstycken med maximal bredd på <x> mm.

Monteras så att avloppets överkant hamnar i nivå med golvbeläggnings överkant.

Dimensioner vid golvyta: Längd: <x> mm, Bredd: 80 mm

Material: Alla synliga delar av rostfritt stål (AISI 304).

Galler: Hålmönster med <cirkelformiga;kvadratiska;rektangulära;kolonnader med lodräta;kolonnader med vågräta och lodräta> hål.

Utfloppshus: Polypropylen Ø <32,50,75> med <vågrätt;lodrätt> utlopp, <med/utan> vattenlås och <med/utan> sidoinlopp.

Avloppet måste vara godkänt enligt kraven från BKR, GVK och Säker Vatteninstallation.

Unidrain HighLine Linjärt golvavlopp med väggfläns <med/utan> ram och panel i/med <stål, Corian, kakel, kassett>

Golvavloppet sammansätts av <x> linjära golvavlopp med längden <(med ram)695;795;895;995;1195;(utan ram) 253,633,733,833,933,1133> mm, tillsammans med skarvstycken med maximal bredd på <x> mm. Monteras så att avloppets överkant hamnar i nivå med golvbeläggnings överkant.

Dimensioner vid golvyta (med ram):

Längd: <x> mm, Bredd: 74 mm

Dimensioner vid golvyta (utan ram):

Längd: <x> mm, Bredd: 37 mm

Material: Panel i <rostfritt stål (AISI 304); corian, kakel som golvbeläggning, kassett> och <med;utan> ram.

Utfloppshus: Polypropylen Ø <32,50,75> med <vågrätt;lodrätt> utlopp, <med/utan> vattenlås och <med/utan> sidoinlopp.

Avloppet måste vara godkänt enligt kraven från BKR, GVK och Säker Vatteninstallation.