

Förslag på beskrivningstext för Unidrain Hörnbrunn enligt AMA VVS & Kyla 25

PR **BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR MM**

PRB **BRUNNAR**

PRB.1 **Golvbrunnar**

För golvbrunnar avsedd för väggnära montering ska täthet mellan golvbrunn, tätskikt och anslutande byggnadsdelar kunna verifieras enligt gällande systemgodkännande krav.

Unidrain Golvbrunn med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Hörnsystem ClassicLine

Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.

I träbjälklag monteras golvbrunnen i en fixtur RSK 7121958, finns som tillbehör.

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvbrunnen monteras i rätt höjd, läge och våg.

Avloppsarmatur RSK 7119896

Utløppshus, ange sido- eller bottenutløpp samt utløppsdimension. Ex. sidoutløpp Ø75 mm

Överdel ClassicLine med ram och galler i rostfritt stål, ange ramhöjd och gallerdesign

Hårsil RSK 7119906

Unidrain Golvbrunn med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Hörnsystem HighLine

Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.

I träbjälklag monteras golvbrunnen i en fixtur RSK 7121958, finns som tillbehör.

I betongbjälklag monteras golvbrunnen i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvbrunnen monteras i rätt höjd, läge och våg.

Avloppsarmatur RSK 7119896

Utløppshus, ange sido- eller bottenutløpp samt utløppsdimension. Ex. sidoutløpp Ø75 mm

Överdel HighLine, ange ev. ramhöjd(kan monteras utan ram) och paneldesign Panel eller Custom

Hårsil RSK 7119906

Förslag på beskrivningstext för Unidrain Golvränna enligt AMA VVS & Kyla 25

PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR MM

PRD GOLVRÄNNOR

För golvbrunnar avsedd för väggnära montering ska täthet mellan golvbrunn, tätskikt och anslutande byggnadsdelar kunna verifieras enligt gällande systemgodkännande krav.

Unidrain Golvränna med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Linjesystem ClassicLine

Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.

I träbjälklag monteras golvrännan i en fixtur RSK7122109, finns som tillbehör.

I betongbjälklag monteras golvrännan i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvrännan monteras i rätt höjd, läge och våg.

Avloppsarmatur, ange modell och längdmodell. Ex. 1004.0800

Utloppshus, ange sido- eller bottenutlopp samt utloppsdimension. Ex. sidoutlopp Ø75 mm

Överdel ClassicLine med ram och galler i rostfritt stål, ange ramhöjd och gallerdesign

Hårsil RSK 7119769

Unidrain Golvränna med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Linjesystem HighLine

Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.

I träbjälklag monteras golvrännan i en fixtur RSK7122109, finns som tillbehör.

I betongbjälklag monteras golvrännan i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvrännan monteras i rätt höjd, läge och våg.

Avloppsarmatur, ange modell och längdmodell. Ex. 1004.0800

Utloppshus, ange sido- eller bottenutlopp samt utloppsdimension. Ex. sidoutlopp Ø75 mm

Överdel HighLine, ange ev. ramhöjd(kan monteras utan ram) och paneldesign Panel, Cassette eller Custom

Hårsil RSK 7119769

Förslag på beskrivningstext för Unidrain Modul 1100 Golvränna enligt AMA VVS & Kyla 25

PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR MM

PRD GOLVRÄNNOR

För golvbrunnar avsedd för väggnära montering ska täthet mellan golvbrunn, tätskikt och anslutande byggnadsdelar kunna verifieras enligt gällande systemgodkännande krav.

Unidrain Golvränna med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Modul 1100 ClassicLine

Modul 1100 är ett system som fabrikssammansätts av moduler i flexibel längd upp till 4,5 meter.

Angiven längd påverkar antalet utloppshus, överdelar och hårsilar.

Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.

I betongbjälklag monteras golvrännan i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvrännan monteras i rätt höjd, läge och våg.

Avloppsarmatur, ange modell och längd. Ex. 1004.0800

Utloppshus, ange sido- eller bottenutlopp samt utloppsdimension. Ex. sidoutlopp Ø75 mm

Överdel ClassicLine med ram och galler i rostfritt stål, ange ramhöjd och gallerdesign

Hårsil RSK 7119769

Unidrain Golvränna med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Modul 1100 HighLine

Modul 1100 är ett system som fabrikssammansätts av moduler i flexibel längd upp till 4,5 meter. Angiven längd påverkar antalet utloppshus, överdelar och hårsilar.

Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.

I betongbjälklag monteras golvrännan i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvrännan monteras i rätt höjd, läge och väg.

Avloppsarmatur, ange modell och längdmodell. Ex. 1004.0800

Utloppshus, ange sido- eller bottenutlopp samt utloppsdimension. Ex. sidoutlopp Ø75 mm

Överdel HighLine, ange ev. ramhöjd(kan monteras utan ram) och paneldesign Panel, Cassette eller Custom

Hårsil RSK 7119769

Förslag på beskrivningstext för Unidrain Flexline Golvränna enligt AMA VVS & Kyla 16

PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR MM

PRD GOLVRÄNNOR

För golvbrunnar avsedd för väggnära montering ska täthet mellan golvbrunn, tätskikt och anslutande byggnadsdelar kunna verifieras enligt gällande systemgodkännande krav.

Unidrain Golvränna med uppvikt väggfläns i golv-vägg vinkeln i rostfritt stål för montering mot vägg, Flexline HighLine Custom

Flexline är en golvränna som tillverkas efter kundens önskemål upp till 2,0 m.

Utloppshuset kan vid beställning valfritt placeras efter önskemål.

Avloppsarmaturens golvfläns monteras i nivå med den golvyta där tätskiktet ska läggas.

I betongbjälklag monteras golvrännan i ursparing efter färdiggjutning av golvet för att säkerställa att golvrännan monteras i rätt höjd, läge och väg.

Avloppsarmatur, Flexline önskat mått

Utloppshus, ange sido- eller bottenutlopp samt utloppsdimension. Ex. sidoutlopp Ø75 mm

Överdel Highline Custom

Hårsil RSK 7119769